



**PZ RCON LODOSA 3-BIS  
SUST. 241060063**

Escalera	Instalación	Perfil	Descripción litológica	Observac.	Fotografías	
1			0,00 a 2,90 m: arcillas y limos coronados por 20 cm de tierra vegetal			
2			2,90 a 8,50 m: Gravas de matriz limosa marrón y gruesas, y con agua a partir de 3,90 m.			
3						
4						
5						
6						
7			8,50 a 10,20 m: arcillas de tonos azulados a verdosos con cantos, saturadas			
8						
9						
10			10,20 a 12,00 m: Gravas de matriz arcillosa gris azulada, saturadas			
11						
12			12,00 a 14,50 m: Arcillas grises con yesos			
13						
14						
15						

**DATOS CONSTRUCTIVOS**

**Perforación:**

Tipo: Rotación con batería simple y corona de widia  
 Diam. Perforación: 101 mm (hasta 14,50 m)  
 Diam. Entubación: 113 mm (hasta 14,50 m)

**Instalación:**

Tipo y diámetro: PVC 2"  
 Tamo ciego: de 0,00 a 3,00 m  
 Tamos ranurados: de 3,00 a 14,50 m  
 Bentonita: de 0,00 a 1,00 m  
 Gravilla: de 1,00 a 14,50 m  
 Tapón de fondo y caperuza interior superficie



Nivel freático	
fecha	Profundidad (m)
15/03/2021	-3,90
16/03/2021	-4,00